

— MONITOR PLANO

TE-2133S

21,5 pulgadas · Full HD 1920 x 1080 · Panel IPS



PANEL IPS FRAMELESS ANTIRREFLEJO
120 Hz · 1 ms MPRT · AMD FreeSync

Panel IPS antirreflejo sin marco, parlantes, entradas HDMI y VGA y base de metal ya vienen dentro. Conéctalo al equipo nuevo o a la PC que ya está en servicio y empieza a trabajar: sin parlantes sobre el escritorio y sin adaptadores de por medio.



— OFICINA, ESTUDIO Y USO DIARIO EN EL MISMO MONITOR

IMAGEN REFERENCIAL

RESOLUCIÓN 1920 x 1080	TASA DE REFRESCO 120 Hz	TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms	GARANTÍA 36 meses
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

— TODO EN UNO

Lo que en otros monitores se paga aparte, aquí ya está adentro

 IPS sin marco y antirreflejo Bordes mínimos y superficie antirreflejo: color estable a 178° y menos brillos con luz de oficina.	 120 Hz · 1 ms MPRT Con AMD FreeSync: movimiento fluido al desplazar hojas de cálculo, navegar o jugar.	 sRGB 99 % y HDR Cobertura de color amplia (DCI-P3 75 %, Adobe RGB 75 %) y soporte HDR de fábrica.	 Audio y video completos HDMI 1.4, VGA, entrada y salida de 3,5 mm y parlantes integrados: un puesto menos que equipar.
--	--	---	--

IPS frameless antirreflejo:

sin marco visible en tres lados y con tratamiento antirreflejo en la superficie: el color se mantiene estable a 178° desde cualquier posición del escritorio y las luminarias de oficina no se reflejan sobre el contenido.

DÓNDE RINDE

Pensado para el puesto que se usa todos los días

OFICINA Y ESTUDIO

Jornada completa frente a la pantalla

Superficie antirreflejo, Flicker Free y Low Blue Light para turnos largos. 18 W típicos por puesto en pisos de muchas estaciones.

- Antirreflejo · Flicker Free
- Low Blue Light
- Consumo típico 18 W

RENOVACIÓN DE PARQUE

Equipos nuevos y PC en servicio

HDMI 1.4 para lo nuevo y VGA para las máquinas que siguen operando, con audio de entrada y salida en el propio monitor.

- HDMI 1.4 + VGA
- Audio in y out 3,5 mm
- Parlantes integrados

SETUP GAMER Y MULTIPANTALLA

Fluidez y escritorios extendidos

120 Hz por HDMI con FreeSync y reducción de motion blur, iluminación RGB en la cubierta trasera y montaje VESA 75.

- 120 Hz · 1 ms MPRT
- RGB en cubierta trasera
- VESA 75 x 75 mm

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Panel, imagen y conectividad

PANEL

Tamaño	21,5" · área activa 47,87 x 26,03 cm
Tipo de panel	IPS · superficie antirreflejo
Formato	Plano · frameless (sin marco) · no táctil
Resolución	1920 x 1080 (Full HD) · 16:9
Brillo	300 cd/m ²
Contraste	1000:1
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Tiempo de respuesta	1 ms
Tasa de refresco	120 Hz (HDMI 1.4) · 75 Hz (VGA)
HDR	Sí (soporte)

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN

AMD FreeSync	Sí
Reducción de motion blur	Sí (MPRT 1 ms)
Flicker Free	Sí
Low Blue Light	Sí
Modo gaming	Sí · perfiles FPS / RTS
Contador de FPS	Sí

COLOR Y PRECISIÓN

sRGB	99 %
DCI-P3	75 %
Adobe RGB	75 %
NTSC	72 %
Número de colores	16,7 M
Temperatura de color	Frío / cálido / usuario · 6500 K por defecto (6500 / 7500 / 9300 K)

PUERTOS · ENTRADAS Y SALIDAS

HDMI IN	1 x HDMI 1.4
VGA IN	1 x D-Sub
Audio IN	1 x 3,5 mm
Audio OUT	1 x 3,5 mm
DC IN	1 x 12 V (adaptador externo)

AUDIO INTEGRADO

Parlantes	Integrados en el monitor
Salida para audífonos	3,5 mm · una de cada una

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Ergonomía, energía, medidas y garantía

ERGONOMÍA, CONTROL Y MONTAJE

Inclinación	-5° / +15°
Montaje VESA	75 x 75 mm
Ranura Kensington	Sí
Base	Metálica fija · incluida
Iluminación	RGB en la cubierta trasera
Control	5 teclas físicas
Menú OSD	10 idiomas

ENERGÍA

Tipo de energía	Adaptador externo
Alimentación	100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz (1,2 A máx.)
Salida del adaptador	12 V / 3 A
Consumo típico	18 W
Consumo máximo	36 W
Modo espera	0,5 W

IDENTIFICACIÓN

Marca / modelo	TEROS · TE-2133S
Código de fabricante	TE2133S
Código Deltron	MON215FTE2133S
Tipo de monitor	Oficina
Color	Negro

MEDIDAS Y PESO

Con base	49,27 x 37,90 x 17,00 cm
Sin base	49,27 x 28,09 x 5,27 cm
Dimensiones de caja	56,00 x 39,80 x 11,40 cm
Peso neto / bruto	2,96 kg / 3,86 kg

CONDICIONES DE OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de operación	0 – 40 °C
Humedad	10 – 90 % RH
Almacenamiento	-20 – 60 °C
Altitud	≤ 5000 m

ENTREGA, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO

Accesorios incluidos	Base x1 · cable HDMI x1 · adaptador de corriente x1
Garantía	36 meses * Solo para Productos Teros
Tipo de producto	Producto final
Tipo de operatividad	(NV) Nuevo

GARANTÍA

36 meses

*Sola para Productos Teros

CONTENIDO DE CAJA

MONITOR + BASE

Cable HDMI · adaptador de corriente · manual

EFICIENCIA ENERGÉTICA

18 W TÍPICO

Consumo máximo 36 W · modo espera 0,5 W

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.